



**NOTE:**

**CAMPI DI INUMAZIONE E SPAZI TOMBE INTERRATE PRIVATE**

Preliminarmente all'ovvio delle inumazioni di ogni campo deve essere eseguita una verifica delle misure reali sul luogo ed effettuato il tracciamento completo dell'intero campo.

Le sepolture dovranno seguire cronologicamente la sequenza della numerazione indicata per ogni campo.

Le distanze tra le tombe e tra le tombe ed il perimetro dei lotti dovranno essere rigorosamente rispettate sia in direzione longitudinale che trasversale.

Particolare attenzione dovrà essere prestata nella posa definitiva delle tombe in pietra, affinché sia garantito, oltre all'allineamento in pianta, anche l'allineamento della quota altimetrica dei cordoli in pietra delle tombe a terra nonché del filo superiore delle lapidi.

La realizzazione definitiva delle tombe in pietra dovrà avvenire in forma unitaria, alla conclusione di ogni singolo campo.

Finitura: roccia macinata tipo Sarome, spessore cm 8.

**Comune di Marcon**  
**Provincia di Venezia**

**Piano cimiteriale comunale**  
 (Art. 54 D.P.R. n°285 del 10/9/'90)  
**VARIANTE - Settembre 2012**

**Tav. 7**

**Cimitero Nuovo di Marcon**  
**Campi di inumazione D-E-F-G-H-I-L-M**

scala 1:100  
 settembre 2012